

Bac de manutention ajouré gerbable et empilable

Empilis®

La vraie définition de l'empilabilité

Garantie
éco... logistique



Modèle et brevet déposé

Dimensions	Pas d'empilement	Vol Ut	Charge Ut	Matière	T° utilisation
600x400x235mm	39mm	42 litres	15 kg PP	100% vierge	-10°C à +50°C

- 1 Verouillage en position gerbée
- 2 Ceinture périphérique ultra-compacte de 39mm
- 3 Guidage pour cerclage
- 4 Manipulation 100% robotisable
- 5 Caisse personnalisable (couleur et nom)

Embilabilité
record de
1 pour 5

Grâce à son empilabilité record, vous diminuez de 30% le nombre de trajets retour : donc moins d'émissions CO2 et de quoi rentabiliser plus vite votre investissement !

Bac de manutention ajouré gerbable et empilable

**Avec son empilabilité RECORD
c'est le PREMIER bac qui vous fera
faire de réelles ECONOMIES...**

Caractéristiques :

Empilage

- 39 mm de pas d'emboîtement (c'est 83% d'empilabilité sur une hauteur de 235 mm).
- 50 caisses sur une hauteur de 2450 mm.
- c'est 47% de mieux que les caisses ayant un pas d'emboîtement de 60mm.

Gerbage

- Pas de gerbage : 225 mm.
- 10 caisses sur une hauteur de 2450 mm.
- Charge admissible : 15 kg.

Dimensions et volume

- Extérieur : 600 x 400 x 235
- Intérieur haut : 578 x 378,2
- Intérieur bas : 539 x 339,3
- Poids : 1,8 kg.
- Volume utile : 42,3 litres.
- Volume sous poignée : 34 litres.

Matière

- 100% polypropylène vierge et homologué
- alimentaire (possibilité d'utiliser de la matière régénérée à la demande).
- Température admissible au lavage : 80°C.
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C.


Repérage

- Le relief en vague situé sur la ceinture permet de repérer les positions « gerbé » et « emboîté ».
- La caisse est munie d'un support étiquette.

Les cinq plus d'Emplis :

1 - Verrouillage en position gerbée

Issue d'une conception innovante, notre caisse permet un accostage optimal ainsi qu'un verrouillage complet aux 4 points d'appui, pour un gerbage sans risque.



2 - Ceinture compacte alvéolaire



- 39 mm de largeur pour un taux d'empilement « record » de 83,4%,
- Sa géométrie alvéolaire assure l'écoulement d'eau lors du lavage

3 - Guidage pour cerclage

Un système de guidage est intégré à notre ceinture périphérique pour un cerclage efficace.



4 - Manipulation 100% robotisable

La conception des deux poignées et celle des 4 évidements associés simplifie la préhension en cas de désempilage robotisé.



5 - Personnalisation

- Large choix de couleurs.
- Un marquage au nom de votre entreprise peut être ajouté à la demande.
- Pour toute commande supérieure à 10.000 caisses, nous sommes en mesure de contretyper la couleur de votre choix.

caliplast
OUVRONS NOS HORIZONS

EMPLIS a bénéficié du soutien financier de la Région des Pays de la Loire

**Z.A la Moune - 44140 La Planche - France - Tél 02 40 31 99 77 -
contact@caliplast.fr - www.caliplast.fr**